

# SIMPLA

## ОДНОСТОРОННЯЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

- Чрезвычайно универсальная лента с прогрессивной и стабильной во времени адгезией на наиболее распространенных основаниях
- Идеально подходит для сборных конструкций благодаря особому типу клея и широкому ассортименту
- Благодаря типу и количеству используемого клея, это идеальное решение даже при высоких температурах



APT. N°	защ. пленка	B [мм]	L [м]	шт.
	[мм]			
SIMPLA50	50	50	25	12
SIMPLA60	60	60	25	10
SIMPLA100	100	100	25	6

Толщина: 0,28 мм

### СТРУКТУРА

- 1 основа: пленка PE
- 2 клей: акриловая дисперсия без растворителей
- 3 армирование: полиэфирная армирующая сетка
- 4 клей: акриловая дисперсия без растворителей
- 5 разделительный слой: силиконовая бумага

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

свойства	стандарт	значение
толщина	-	0,28 мм
клейкость	EN 1939	≥ 35 Н/25 мм
паропроницаемость (Sd)	EN ISO 12572	40 м
УФ-стабильность	-	4 месяца
рабочая температура	-	-10 / +100°C
термостойкость	-	-40 / +100°C
температура хранения <sup>1)</sup>	-	+15 / +25°C
растворители в составе	-	нет
выбросы ЛОС (VOC)	EN 16516	55 µg/m <sup>3</sup>
французская классификация VOC	ISO 16000	A+
EMICODE	классификация GEV	EC1 <sup>PLUS</sup>

<sup>1)</sup>Материал должен храниться в сухом закрытом помещении.

